

Gefahrguttanks

Zuverlässig lagern.

Mit Sicherheit flexibel

Öle, Benzin, Diesel, Mineralöle, Schmieröle, Kerosin und Transformatoröl müssen im Notfall schnell und sicher aufgefangen und zwischengelagert werden. Dafür stehen jetzt die VETTER Gefahrguttanks zur Verfügung.

Im geleerten Zustand sind die Tanks leicht und flexibel für den Transport, aber trotzdem stabil und sehr reißfest. Durch die Verwendung eines TPU beschichteten hochfesten Nylongewebes weisen die Tanks eine sehr gute Beständigkeit auf. Beständigkeitslisten sind auf Anfrage erhältlich.

Jeder Gefahrguttank wird mit einer Bodenschutzplane zum Unterlegen geliefert. Tragegriffe an jeder Seite des Tanks erleichtern den Transport und die Positionierung. Optional können zusätzliche Trageschlaufen angebracht werden. An den Ecken des Tanks können auch stabile Halterungen zur Transportsicherung auf einer LKW-Ladefläche angebracht werden. Zudem ist jeder Tank mit einer 2" Cam-lock Schlauchkupplung sowie einem Überdruckventil ausgestattet.



Gute Gründe:

- › sehr gute Beständigkeiten durch das TPU beschichtete hochfeste Nylongewebe
- › damit einhergehend hohe Stabilität und gute Reißfestigkeit
- › leicht und schnell auf- und abbaubar
- › temperaturbeständig von -40°C bis +70°C
- › geringer Platzbedarf in zusammengefaltetem Zustand



Garantierte Qualität:

- › Abnahmeprüfung vor Auslieferung
- › Automatisches Entlüftungsventil (0,034 bar) auf der Oberseite des Tanks
- › Alle Nähte sind Hochfrequenz-Schweißnähte und mit zusätzlichem Dichtband versehen



Trageschlaufen an den Seiten



Halterung an den Ecken



2" Cam-lock Schlauchkupplung



automatisches Überdruckventil

Technische Daten		GGT 1.000 l	GGT 3.000 l	GGT 5.000 l	GGT 10.000 l	GGT 20.000 l	GGT 50.000 l	GGT 100.000 l
Art.-N.:		1510015200	1510015300	1510015400	1510015500	1510015600	1510015700	1510015800
Größe (L x B) ungefüllt	m	2,1 x 1,49	3,6 x 2,2	3,7 x 3,0	4,5 x 3,7	5,2 x 6,0	8,7 x 6,7	12,7 x 8,1
	ft	6,7 x 4,9	11,8 x 7,2	12,1 x 9,8	14,8 x 12,1	17,1 x 19,7	28,5 x 21,9	41,7 x 26,6
Gesamthöhe (gefüllt)	m	0,45	0,5	0,65	0,75	0,85	1,2	1,25
	ft	1,48	1,64	2,13	2,46	2,79	3,94	4,1
Gewicht (ungefüllt)	kg	16	29	38	52	89	156	270
	lbs	35,3	63,9	83,8	114,7	196,2	344	595,4

Technische Änderungen vorbehalten!

Setzen Sie auf führende Notfall-Pneumatik!

Wir helfen Ihnen garantiert weiter.

Vetter GmbH

A Unit of IDEX Corporation
Blatzheimer Str. 10 - 12
D-53909 Zülpich
Germany

Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-50
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-70
vetter.info@idexcorp.com